
Hocheffiziente Stahltürmontage dank Novoferm Riexinger-Messeneuheit

14.01.2009, 17:29 | Industrie, Bau & Immobilien

Pressemitteilung von: *Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH*

Presseagentur: *megerle: die werbemacher gmbh*



Unsichtbare Schraubmontage der Zargen ist attraktiv und einfach. (Foto: Novoferm Riexinger)

Wie kann ein Tür- und Torhersteller seine innovative Produktpalette toppen? Indem er für seine Produkte zusätzlich noch kostensenkende Montagesysteme mit anbietet. Wie jetzt bei den Objektspezialisten von Novoferm Riexinger geschehen, als sie rechtzeitig zur Bau 2009 ihr Schnell-Montagesystem für Feuerschutztüren optimierten. Und zwar mit einem zugelassenen Brandschutzschaum, der beim Einbau von Feuerschutztüren speziell die Zargenhinterfüllung erheblich vereinfacht.

Zusammen mit der inzwischen tausendfach bewährten unsichtbaren Schraubmontage sowie den Mineralwoll-Formteilen zur Zargenhinterfüllung, beides seit 2007 bauaufsichtlich zugelassen, komplettiert der Schaum ein hocheffizientes Montagesystem, mit dem sich der Einbau von Feuerschutztüren deutlich schneller und ohne Vermörteln durchführen lässt. Der Kostenvorteil des Systems resultiert nicht nur aus der Zeiteinsparung, sondern auch aus seiner unkomplizierten Verarbeitung. Jetzt kann nämlich, im Gegensatz zum bisher üblichen Vergießen, auf den Einsatz geschulter Vermörtelungs-Fachkräfte komplett verzichtet werden - einschließlich der für die Vergießerarbeiten erforderlichen Ausrüstung. Anders gesagt: Montage und Hinterfüllung lassen sich problemlos von ein und demselben Mitarbeiter ausführen.

Die 750 ml-Sprühdose ergibt ein Volumen von bis zu 42 Litern und reicht für zwei bis drei Zargen. Mit einer handelsüblichen Pistole kann der Schaum ohne große Vorbereitung lückenlos in die Zarge eingebracht werden. Er haftet auf den meisten Baumaterialien, verfügt über eine gute Wärme- und Schalldämmung, dichtet auch gegen Rauch und Gase ab und ist beständig gegen Pilze und Feuchtigkeit. Eventuelle Überstände lassen sich bereits nach dreißig Minuten mit einem Cutter leicht entfernen.

Das Montageystem ist nach EN 1634-1 geprüft und nach DIN 4102 zugelassen. Die Zulassung gilt im System mit einer Eck-zarge sowie wahlweise einer ein- oder zweiflügeligen Novoferm Riexinger-Feuerschutztür T30.

Weitere Vorteile beim Einbau von Feuerschutztüren ergeben sich durch die Kombination von Schaum-Hinterfüllung und Schraubmontage.

Die unsichtbare Schraubmontage von Novoferm Riexinger ist für Eck-, Block- und Ergänzungszargen bauaufsichtlich zugelassen, und zwar sowohl in Verbindung mit Feuerschutztüren T30 als auch mit Stahl-Mehrwecktüren. Als schweißlose Methode wird sie insbesondere von Trockenbauern und Schreibern geschätzt, jenen Gewerken also, denen Mitarbeiter mit Schweißkenntnissen nicht immer zur Verfügung stehen.

Die Kombination guter Produkte mit kostensparender Montage scheint beim Bauhandwerk anzukommen, wie die Anfragen und Verkaufszahlen bei Novoferm Riexinger beweisen.

Portrait

Firmenportrait der Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH

Moderne Produkte aus einem modernen Werk

Die Fertigung im Werk Brackenheim ist in hohem Maße automatisiert und entspricht in allen Produktionsstadien dem neuesten Stand der Technik. Zum Einsatz kommen modernste, CNC-gesteuerte Stanz-, Biege- und Bearbeitungszentren, einschließlich Schweißroboter, speziell für die Anforderungen bei Novoferm Riexinger modifiziert. Zur Oberflächenbehandlung durchlaufen die Produkte eine moderne, umweltschonende Pulverbeschichtungsanlage, ehe sie vom Fertigungsband direkt zum Versand gehen.

News-ID: 272918 • Views: 2901 (Stand: 25.04.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/272918/Hocheffiziente-Stahluermontage-dank-Novoferm-Riexinger-Messeneuheit.html>